

# 「システム安全入門」 正誤表

2021年4月5日

ページ	箇所	誤	正
目次	上から6行目	5. 安全確認型と危険検知型システム	5. 安全確認型と危険検出型システム
14	図4左	安全性確保の保護方策 (注)	(注) を削除
14	図4左下の注記	(注) 保護方策は潜在的危険源を含む	削除
22	4.5 上から2行目	～予見可能な使用において、～	～予見可能な誤使用において、～
25～27	ヘッダー、見出し	5. 安全確認型と危険検知型システム	5. 安全確認型と危険検出型システム
26	下から12行目	5.2 危険検知型システム	5.2 危険検出型システム
27	図11内 2箇所	(透過式センサ)	(反射式センサ)
40	図22 説明文 下から2行目	心室細動の確率が約50%以上。	心室細動の確率が約50%以下。
53	上から16行目～	■危険事象～又は健康障害	■危険事象～又は健康障害
68	下から3行目	照明から起こるもの	落雷から起こるもの
80	下から6行目	JIS C 0508	JIS C 0508-5:1999
123	表2 2行目 製品の特性3列目	不着性	付着性
140	表4 3 機械の安全原則	(1) 本質安全～の減速	(1) 本質安全～の原則
146	下から10行目	～3年が過ぎた場合	～3年(人の生命・身体の侵害があった場合は5年)が過ぎた場合
146	下から4行目	(不法行為の除斥期間)	(不法行為の消滅時効)